

## MOPC (DOWNLOAD)PRESENTATIE

Het MOPC (download)formaat is een van de standaard (download)presentaties. Deze presentatie wordt ook de j-presentatie genoemd en is m.b.v. WinIBW op te roepen met het commando \TOO j (toon j presentatie) of \DOW j (download j presentatie).

Het MOPC (download)formaat kent drie varianten: mét ISBD gegevens achter het label '\ISP', maar zonder tracing (opsomming van hoofdwoorden e.d., zoals auteurs, onderaan de standaardbeschrijving) en de variant waarbij de ISBD presentatie ontbreekt. Verder bestaat er een variant die een selectie bevat uit de beschikbare labels inclusief bijbehorende kmc's. Deze laatste variant wordt gebruikt door de ziekenhuisbibliotheken (CCZ). Uiteraard kunnen andere bibliotheken ook van deze MOPC presentatie gebruik maken. Alleen is het wel zo dat de CCZ bibliotheken in overleg met OCLC PICA vaststellen welke labels en kmc's er worden getoond.

In WinIBW is de gewenste (download)presentatie in te stellen door middel van de parameter 'download-formaat'. De varianten mét en zonder ISBD presentatie hebben respectievelijk nummer 126 en 114. De variant met een selectie uit de labels met bijbehorende kmc's heeft nummer 229. T.b.v. PiCarta, de ORS-bestanden, het NCC en de OCLC PICA lokale bibliotheeksystemen (LBS) wordt variant 126 gebruikt.

Het MOPC (download)formaat is geschikt voor de meeste materiaalsoorten. Uitzonderingen zijn: H (handschriften), Q (encyclopedisch formaat) en V (objecten).

Labels worden in principe voor elke afzonderlijke (herhaalbare) kmc geplaatst. Uitzonderingen worden hieronder expliciet in de toelichting vermeld.

Label	Betekenis	Pica3 kmc	Toelichting	114	126	229
<i>Algemeen en lokaal niveau</i>						
\PPN	PPN (Pica Productie Nummer)	0100		✓	✓	✓
\SIH	Bewaarplaats en signatuur (handschriften)	3250		✓	✓	
\TTT	Titelgegevens	4000, 4004, 4005, 4006, 4007, 4200, 4210, 4261, 4280		✓	✓	
\TTL	Titelgegevens	4000, 4004, 4005, 4006, 4007, 4200, 4210, 4261, 4280	De volgende kmc's worden zonder auteursvermeldingen getoond: 4000, 4004, 4005, 4006 en 4007.	✓	✓	
\TTZ	Titelgegevens	4000, 4004, 4005, 4006,	De volgende kmc's worden zonder	✓	✓	✓

		4007, 4200, 4210	auteursvermeldingen getoond: 4000, 4004, 4005, 4006 en 4007.			
\UFT	Uniforme titel	321X		✓	✓	
\KTT	(Verkorte) keytitle	3230, 3232		✓	✓	
\DOT	Documenttype	111X	Als de eerste positie van kmc 0500 gelijk is aan 'I'. De code wordt geëxpandeerd.	✓	✓	
\JVU	Jaar van uitgave	1100	Het gedeelte achter de '\$' (dollar) wordt gepresenteerd, indien aanwezig. Als dit subveld ontbreekt, worden alle andere gegevens getoond.	✓	✓	
\JVP	Jaar van uitgave	1100	Het gedeelte voor de '\$' (dollar) wordt gepresenteerd.	✓	✓	✓
\AUT	Persoonlijke auteur	3000, 300X, 301X, 309X, 3400, 340X, 350X		✓	✓	✓
\COR	Corporatieve auteur	312X, 315X, 352X		✓	✓	✓
\CON	Congres	316X		✓	✓	✓
\EDI	Editie	4020		✓	✓	✓
\EDI	Nummeringsveld (seriële publicatie)	4025		✓	✓	✓
\IMP	Impressum	4030, 403X, 4045, 4040, 4029		✓	✓	✓
\UIT	Uitgever	4030, 403X, 4029		✓	✓	✓
\PAG	Collatie	4060, 4061, 4062, 4063	Als de eerste positie van kmc 0500 ongelijk is aan 'D' of 'O'. Kmc's worden gepresenteerd achter één label.	✓	✓	✓
\AAN	Aantal	4060	Als de eerste positie van kmc 0500 gelijk is aan 'D'.	✓	✓	
\COF	Bandbeschrijving / Collatieformule	4064		✓	✓	
\SCL	Schaal	4026	Als de eerste positie van kmc 0500 gelijk is aan 'K' of 'P'.	✓	✓	
\PRO	Projectie	4027	Als de eerste positie van kmc 0500 gelijk is aan 'K' of 'P'.	✓	✓	
\COO	Coördinaten	4028	Als de eerste positie van kmc 0500 gelijk is aan 'K' of 'P'.	✓	✓	
\RKS	Reeks / Meerdelige publicatie	4130 of 4140, 4150 of		✓	✓	✓

		4160, 4170 of 4180, 4171 of 4181, 4172 of 4182, 4173 of 4183, 4174 of 4184, 4175 of 4185, 4176 of 4186, 4177 of 4187, 4178 of 4188, 4179 of 4189				
\RKL	Lokale reeks	419X		✓	✓	
\ANN	Annotatie	4026, 4201, 4236, 4203, 4209, 4215, 4208, 4206, 4204, 4205, 4212, 425X, 4227, 4242, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4243, 4241	De annotaties worden afgesloten met een punt. Kmc 4026 als de eerste positie van kmc 0500 gelijk is aan 'M'). Kmc 4243 als de tweede positie van kmc 0500 ongelijk is aan 'n' of 'N'. Kmc 4241 als de tweede positie van kmc 0500 ongelijk is aan 'n', 'N', 'o', 'O' of 's'.	✓	✓	✓
\BRO	Bron	[1620 of 4241 of 7741], [4070 of [1100, 4060] ]	Als de tweede positie van kmc 0500 gelijk is aan 'n', 'N', 'o', 'O' of 's'. Kmc's worden gepresenteerd achter één label.	✓	✓	✓
\ISB	ISBN	2000, 2001	De 10- en 13-cijferige ISBN's hebben afzonderlijke labels.	✓	✓	✓
\IBF	Foutief ISBN	2009	De 10- en 13-cijferige ISBN's hebben afzonderlijke labels.	✓	✓	
\UPC	UPC (Universal Product Code)	2067		✓	✓	✓
\ISM	ISMN	2015, 2016		✓	✓	
\IMF	Foutief ISMN	2018		✓	✓	
\ISS	ISSN	2010, 2011		✓	✓	✓
\ISF	Foutief ISSN	2019		✓	✓	
\CAT	(Catalogus)nummer	230X		✓	✓	
\NUM	Diverse nummers	(O.a.) 2020, 2030, 2035, 2040, 2055, 2065, 2070, 2075, 2085, 2090, 2180, 2185, 2200, 2255, 2275	Kmc's worden gepresenteerd achter één label.	✓	✓	
\BCL	Basisclassificatie	530X, 630X, 531X, 533X, 631X, 532X		✓	✓	✓
\TRW	Trefwoord	(O.a.) 520X, 540X, 542X, 543X, 544X, 5500, 5501,	Kmc's worden gepresenteerd achter één label.	✓	✓	✓

		5510, 5520, 553X, 554X, 555X, 556X, 557X, 587X, 5900				
\GTR	GOO trefwoord	540X, 640X, 542X, 642X, 543X, 643X, 544X, 644X		✓	✓	✓
\PAO	Persoon als onderwerp	560X, 66XX		✓	✓	✓
\COT	Corporatie als onderwerp	562X		✓	✓	✓
\CTG	Categoriale aanduiding	3200		✓	✓	
\SYS	Lokale classificatie	60XX		✓	✓	✓
\TRF	Lokaal trefwoord	65XX		✓	✓	✓
\OLR	URL	4083	Kmc 4083 wordt alleen getoond als kmc 7133 ontbreekt. Alle subvelden worden getoond.	✓	✓	
\URL	URL	4083	Kmc 4083 wordt alleen getoond als kmc 7133 ontbreekt. Getoond wordt de URL zelf (subveld =A) inclusief het eventuele commentaar (subveld =Y).	✓	✓	✓
\MAI	E-mailadres contactpersoon	4083	Kmc 4083 wordt alleen getoond als kmc 7133 ontbreekt. Getoond wordt het e-mailadres van de contactpersoon (subveld =T).	✓	✓	
\ABS	Abstract / Samenvatting	4207, 4600, 4601, 4225, 9000		✓	✓	✓
\MIC	Diverse gegevens microvorm	4048, 4049, 4067, 1109, 4068, 4237, 4071	Kmc's worden gepresenteerd achter één label.	✓	✓	
\MIM	Locatie master microvorm	4066	Als de eerste positie van kmc 0500 gelijk is aan 'E'.	✓	✓	
\LOO	Locatie origineel	4065		✓	✓	
<b>Exemplaarniveau</b>						
\DAT	Selectiedatum	70XX	Structuur: DD-MM-JJ	✓	✓	
\DAV	Selectiedatum	70XX	Structuur: JJJMMDD	✓	✓	✓
\SIG	Signatuur	710X		✓	✓	✓
\EXU	Uitleencode	710X		✓	✓	✓
\EXN	Aantal exemplaren	710X		✓	✓	

\JOU	Journalgegevens	8100		✓	✓	✓
\BAR	Barcode / bandzebra	8200		✓	✓	✓
\BEZ	Holdering	7120		✓	✓	✓
\EXB	Bindwijze	4864		✓	✓	
\PRI	Prijs	8322		✓	✓	✓
\EXC	Paginerig e.d.	4860		✓	✓	
\EXO	Formaat	4862		✓	✓	
\EXE	Editie	4821		✓	✓	✓
\EIM	Impressum	4830		✓	✓	
\EUI	Uitgever	4830		✓	✓	
\EXJ	Jaar van uitgave	4850	Het gedeelte achter de '\$' (dollar) wordt gepresenteerd, indien aanwezig. Als dit subveld ontbreekt, worden alle andere gegevens getoond.	✓	✓	✓
\EXA	Annotatie	4801, 4802, 4800, 4810	Als een afsluitende punt ontbreekt, wordt deze toegevoegd.	✓	✓	✓
\EPC	Classificatie	67XX		✓	✓	
\RUB	Trefwoord	68XX		✓	✓	✓
\ABS	Abstract / samenvatting	4809, 9525		✓	✓	
\OLR	URL	7133	Alle subvelden worden getoond.	✓	✓	
\URL	URL	7133	Getoond wordt de URL zelf (subveld =A) inclusief het eventuele commentaar (subveld =Y).	✓	✓	✓
\MAI	E-mailadres contactpersoon	7133	Getoond wordt het e-mailadres van de contactpersoon (subveld =T).	✓	✓	
<b><i>ISBD presentatie</i></b>						
\ISP	ISBD presentatie	Standaard ISBD presentatie (zonder tracing)			✓	✓